

Crimping pliers - CRIMPFOX 25R - 1212039

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 10 mm² ... 25 mm², seitliche Einführung, WM-Crimp

Product Features

- Ergonomically designed handles ensure an optimum grip and reduce the amount of force required by 25%



Key commercial data

package_quantity	1
GTIN	4046356453905

Technical data

Dimensions

Length (b)	256 mm
Height	68 mm
Width (a)	25 mm

General

Compression	WM crimp
Type of contact	isolierte und unisolierte Aderenhülsen
Designation	Crimping position 1
Max. cross section	10 mm ²
AWG max	8
Designation	Crimping position 2
Max. cross section	16 mm ²
AWG max	6
Designation	Crimping position 3
Max. cross section	25 mm ²
AWG max	4
Die station	Crimping position 4
Die station	Crimping position 5

Crimping pliers - CRIMPFOX 25R - 1212039

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

approvals

GOST /

Approval details



accessories

Die

CRIMPFOX 25R/DIE - 1212040



Mounting material

Crimping pliers - CRIMPFOX 25R - 1212039

accessories

CRIMPFOX/ SPR-1 - 1212069



Drawings

© Phoenix Contact 2014 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>