# Passive interface
# D-SUB to screw terminal

**D-SUB connector to screw terminal**
Approvals: cULus
in preparation UL
Overall width x 80 x 61

| **Number of poles** | Overall width (mm) | Type | Part No. | Std. Pack |
|---|---|---|---|---|
| D-Sub female connector | | | | |
| 9 | 38.7 | Buchse D-Sub9 | 87.200.2200.3 | 1 |
| 15 | 48.2 | Buchse D-Sub15 | 87.200.2201.3 | 1 |
| 25 | 74.0 | Buchse D-Sub25 | 87.200.2202.3 | 1 |
| 37 | 106.0 | Buchse D-Sub37 | 87.200.2203.3 | 1 |
| 50* | 141.0 | Buchse D-Sub50 | 87.200.2204.3 | 1 |
| | | | | |
| D-Sub male connector | | | | |
| 9 | 38.7 | Stecker D-Sub9 | 87.200.2205.3 | 1 |
| 15 | 48.2 | Stecker D-Sub15 | 87.200.2206.3 | 1 |
| 25 | 74.0 | Stecker D-Sub25 | 87.200.2207.3 | 1 |
| 37 | 106.0 | Stecker D-Sub37 | 87.200.2208.3 | 1 |
| 50* | 141.0 | Stecker D-Sub50 | 87.200.2209.3 | 1 |
| | | | | |
| * contacts arranged in 3 groups | | | | |
| | | | | |
| **Technical data** | | | | |
| Maximum nominal voltage | | 60 V AC / 75 V DC | | |
| Maximum nominal current | | 1.5 A | | |
| | | | | |
| Wire range | | | | |
| fine-stranded | | 0.5 – 2.5 mm² | | |
| solid | | 0.5 – 4 mm² | | |
| | | | | |
| Ambient temperature | | 0...+50 °C | | |
| Installation of mounting rail | | TS 35 or TS 32 | | |
| | | | | |
| Standards/specifications | | VDE 0110b Gr. 2 | | |
| | | | | |
| Terminal strip X2 | | Typ 8191E (x poles) | | |